

AG 1000 HT

AUTOMOTIVE

Avgasslang

För utsugning av avgaser från motorfordon och andra heta rökgaser. Lämpig för alla typer av upprullare, takbaserade upphängningsanordningar och avgasutsugning i garage, verkstäder, uppställningsanläggningar m.m.

Egenskaper

- Flexibilitet och extremt låg vikt gör slangen speciellt lämplig för manuell hantering.
- Slät insida minskar friktionsförluster.
- Tillverkas med en polyesterspiral som standard.
- Överkörningsbar; slangen återfår sin ursprungliga form.
- Slangarna kan sammankopplas genom att skruva in ena änden i den andra slangen.
- Kan även produceras med stålspiral för att klara högre vakuum.

Teknisk beskrivning

Innertub: högtemperaturbeständig gummerad väv, EPDM/polyester, svart.

Armering: EPDM-belagd polyester.

Yttergummi: svart.

Temperaturområde: -40°C till +180°C.

Övrig information

Levereras kartongförpackade.

ID mm	Godstjocklek mm	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
32.0	1.0	0.60	40	0.28	10	1977880	40
38.0	1.0	0.55	50	0.32	10	1977840	50
45.0	1.0	0.50	55	0.34	10	1977890	50
51.0	1.0	0.40	65	0.42	10	2860230	●
63.0	1.0	0.30	80	0.53	10	2210510	●
76.0	1.0	0.25	95	0.60	10	2059150	●
102.0	1.0	0.20	110	0.85	10	2059160	●
127.0	1.0	0.15	130	1.04	10	1693510	●
152.0	1.0	0.10	140	1.24	10	1692920	●
204.0	1.0	0.03	190	1.68	10	2955920	●

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Digital version

