

RAB

VIBRATIONSDÄMPARE

Stationära installationer



Användningsområde

Effektiv isolering av vibrationer och buller från olika maskiner med roterande maskindelar, t ex dieselmotorer, pumpar, förbränningsmotorer, industriella generatoranläggningar, nödkraftsanläggningar och marina generatorutrustningar.

Egenskaper

RAB-isolatorn liknar till konstruktionen RA/RAEM-typerna och utnyttjar gummi i skjuvning och tryck för optimal styvhetskaraktistik och horisontell stabilitet. Särskilt effektiv på små 1-, 2- och 3-cylindriga dieselmotorer där den speciella gummiblandning som används ger effektiv vibrationsisolering och samtidigt eliminerar en stor del av de extrema rörelser som normalt förekommer på motorer med 1-3 cylindrar.

Benämning	Dimensioner i mm					Gänga G	Vikt kg/st	Max belastning kg	Artikel nummer
	D	A	H	K	d				
RAB-0	63	76	35	93,5	8,5	M12	0,22	130	S2256600
RAB-2	63	76	35	93,5	8,5	M12	0,22	105	S2256610
RAB-3	63	76	35	93,5	8,5	M12	0,22	70	S2256620

Märkning Dämpare typ A har gummi med hårdhet 40° IRHDD är märkta med en grön markering, typ B har gummi med hårdhet 60° IRHDD vilka är omärkta.

