

# PARATUB

## PROCESSING EQUIPMENT

### Kemiska och korrosiva produkter/Transportslangar

Tömning under tryck eller gravitationspåverkan av korrosiva produkter såsom syror och alkalier.

#### Egenskaper

- Slangen kan lätt kapas i önskade längder.
- Flexibel och lätt att använda.
- Mycket goda egenskaper i låga temperaturer.

### Teknisk beskrivning

**Innertub:** kemikaliebeständig NR, beige, slät.

**Yttergummi:** vävmönstrat.

**Temperaturområde:** -40°C till +70°C.

**Elektriska egenskaper:** icke ledande.

| ID<br>mm |       | Godstjocklek<br>mm | YD<br>mm |    | Arbetstryck<br>bar | Vikt<br>kg/m | Längd<br>m | Artikel nr | Lager (●) eller min.<br>order<br>m |
|----------|-------|--------------------|----------|----|--------------------|--------------|------------|------------|------------------------------------|
| 15.0     | -0/+1 | 5.0                | 25.0     | ±1 | 1                  | 0.34         | 20         | 0200837    | 80                                 |
| 20.0     | -0/+1 | 5.0                | 30.0     | ±1 | 1                  | 0.43         | 20         | 0200840    | ●                                  |
|          |       |                    |          |    |                    |              | 40         | 0200841    | 200                                |
| 25.0     | -0/+1 | 5.0                | 35.0     | ±1 | 1                  | 0.51         | 20         | 0200843    | ●                                  |
|          |       |                    |          |    |                    |              | 40         | 0200844    | 200                                |
| 30.0     | -0/+1 | 5.0                | 40.0     | ±1 | 1                  | 0.59         | 20         | 0200846    | ●                                  |
|          |       |                    |          |    |                    |              | 40         | 0200847    | 200                                |
| 35.0     | -0/+1 | 5.0                | 45.0     | ±1 | 1                  | 0.67         | 20         | 0200849    | ●                                  |
|          |       |                    |          |    |                    |              | 40         | 0200850    | 200                                |
| 40.0     | -0/+1 | 5.0                | 50.0     | ±1 | 1                  | 0.76         | 20         | 0200852    | ●                                  |
|          |       |                    |          |    |                    |              | 40         | 0200853    | 200                                |
| 50.0     | -0/+1 | 5.0                | 60.0     | ±1 | 1                  | 0.92         | 20         | 0200855    | ●                                  |
|          |       |                    |          |    |                    |              | 40         | 0200856    | 200                                |
| 60.0     | -0/+1 | 5.0                | 70.0     | ±1 | 1                  | 1.09         | 20         | 0200858    | ●                                  |
|          |       |                    |          |    |                    |              | 40         | 0200874    | 120                                |
| 80.0     | -0/+1 | 7.5                | 95.0     | ±1 | 1                  | 2.12         | 20         | 0200876    | ●                                  |
|          |       |                    |          |    |                    |              | 40         | 0200877    | 120                                |

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

