

SUPERVRAC

MATERIAL HANDLING

Bulktransportslangar

Last- och lossningsslang för fordon till/ från silo.

Tryckslang för slitande produkter som bl.a. cement, sand, kalk, kol.

Egenskaper

- Lätt och flexibel flatrullningsbar slang.
- Utmärkt nötningsbeständighet.
- Ledande innergummi.

Teknisk beskrivning

Innertub: nötningsbeständig NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: väderbeständig NR, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30°C till +90°C.


Elektriska egenskaper: ledande innertub och yttergummi, $R < 10^6 \Omega/m$.



ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
75.0	6.75 ±1.25	88.5 ±2.0	7	21	1.83	20	0060675	120
						40	0060674	120
	9.0 ±1.00	93.0 ±1.5			2.75	20	0060189	□
						40	0060193	●
85.0	6.0 ±1.00	97.0 ±1.5	7	21	2.03	20	0129699	120
						40	0129700	120
89.0	6.25 ±1.25	101.5 ±2.0	7	21	2.07	20	0060682	●
						40	0060683	●
100.0	6.0 ±1.00	112.0 ±1.5	7	21	2.40	20	0129701	120
						40	0129702	120
	9.0 ±1.00	118.0 ±1.5			3.58	20	0060194	●
						40	0060195	●
110.0	6.5 ±1.25	123.0 ±2.0	7	21	2.71	20	0060684	●
						40	5006696	200
127.0	8.5 ±1.25	144.0 ±2.0	7	21	4.20	20	0060685	120
						40	0060686	120
152.0	8.5 ±1.25	169.0 ±2.0	7	21	5.00	20	0060689	120
						40	0060690	120

□ Begränsad lagerhållning.

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Digital version

