

KY 2008

AUTOMOTIVE

Vatten/Kyl

För kylsystem, transport av hett vatten, glykol m.m.
Även lämplig för vissa kemikalier.

Egenskaper

- Lätt och flexibel.
- Viss kemikaliebeständighet.
- God temperaturbeständighet.
- Utmärkt väder-, åldrings- och ozonbeständighet.

Teknisk beskrivning

Innertub: kemikaliebeständigt EPDM, svart, slät.

Armering: syntetisk textil, spunnen $\varnothing < 76$ mm, flätad $\varnothing \geq 76$ mm.

Yttergummi: väderbeständig EPDM, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30°C till +120°C.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
13.0	4.5	22.0	2	8	65	0.31	40	0026658	120
16.0	4.5	25.0	2	8	80	0.35	40	0026666	●
20.0	4.5	29.0	2	8	95	0.40	40	0026674	●
22.0	4.5	31.0	2	8	110	0.44	40	0026682	●
25.0	4.5	34.0	2	8	125	0.48	40	0026690	●
28.0	5.0	38.0	2	8	145	0.59	40	0026708	200
32.0	5.0	42.0	2	8	160	0.66	40	0026716	●
38.0	5.0	48.0	2	8	175	0.75	40	5603007	160
40.0	5.0	50.0	2	8	190	0.79	40	0026724	160
42.0	5.0	52.0	2	8	220	0.82	40	0026732	●
45.0	5.0	55.0	2	8	230	0.84	40	0201169	200
50.0	5.0	60.0	2	8	255	0.93	40	0201170	●
57.0	5.5	68.0	2	8	285	1.05	40	0201171	80
63.0	5.5	74.0	2	8	315	1.31	40	0201172	120
70.0	5.5	81.0	2	8	360	1.44	40	0201173	120
76.0	5.5	87.0	2	8	380	1.59	40	0099739	80
80.0	5.5	91.0	2	8	400	1.67	40	0099747	200
89.0	6.0	101.0	2	8	540	1.83	40	0099754	80

Toleranser, längder: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard).

