



OST EPDM 16BAR

AGRICULTURE & FORESTRY

Vatten/Sug applikationer

Sug- och avtappningsslang för färskvatten, industrivatten, avloppsvatten, slam m.m.

Egenskaper

- Många olika dimensioner för att kunna passa pumpar inom alla industrier.
- Extremt flexibel.
- Arbetstryck 16bar gäller för alla dimensioner.
- Tål höga temperaturer, konduktiv och nötningsbeständig tub.

Teknisk beskrivning

Innertub: EPDM, svart, slät.

Armering: syntetisk textil, stålspiral.

Yttergummi: EPDM, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -40°C till +120°C.

Elektriska egenskaper: ledande innergummi, $R < 1 \text{ M}\Omega/\text{m}$.

Särskilda egenskaper: nötning ISO4649: 100mm³ max.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
25.0	5.0	35.0	16	48	0.9	100	0.62	40	5503200	●
32.0	5.0	42.0	16	48	0.9	125	0.76	40	5503201	●
38.0	5.5	49.0	16	48	0.9	150	1.13	40	5503202	●
51.0	5.5	62.0	16	48	0.9	250	1.49	40	5503203	●
63.0	7.0	77.0	16	48	0.9	325	2.19	40	5503204	●
76.0	7.0	90.0	16	48	0.9	400	2.85	40	5503205	●
102.0	7.5	117.0	16	48	0.9	500	4.04	40	5503206	●
152.0	10.0	172.0	16	48	0.9	910	7.81	40	5503207	●
203.0	13.0	229.0	16	48	0.9	1150	14.00	20	5503602	●
								40	5503580	●
254.0	15.0	284.0	16	48	0.9	1650	19.53	10	5503604	●
								20	5503581	●

Toleranser, längder: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard).



Digital version

