

VK 2000

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Avgas och ventilation

Utsugning av luft, rök (även frätande), damm och lättare partiklar. Används även som kabelskydd.

Egenskaper

- En flexibel slang i PVC med en kraftig PVC-spiral.
- Kinkar ej.

Teknisk beskrivning

Innertub: PVC, slät.

Armering: slagfast PVC-spiral.

Yttergummi: PVC, blå.

Temperaturområde: -10°C till +50°C.

Elektriska egenskaper: icke ledande material.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Böjningsradie mm	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
25.0	0.6	27.3	0.8	40	30	5109000	▣
31.8	0.6	34.5	0.8	40	30	5109005	▣
38.1	0.7	40.8	0.7	40	30	5109010	60
45.0	0.7	47.7	0.7	80	30	5109015	▣
50.0	0.7	52.9	0.7	90	30	5109020	▣
63.5	0.7	66.9	0.6	100	30	5109025	▣
76.2	0.7	79.9	0.5	120	30	5109030	▣
90.0	0.8	94.1	0.4	150	30	5109035	▣
102.0	0.8	106.3	0.4	160	30	5109040	▣
127.0	0.8	131.8	0.4	230	30	5109045	▣
152.4	0.9	158.0	0.3	280	30	5109050	▣

▣ Begränsad lagerhållning.

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

