

RED WATER

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Vatten/Spolning och rengöring

Allround tryckslang i gummi, lämplig för industriapplikationer, bevattning m.m.

Egenskaper

- Bra nötningsbeständighet.
- Bra flexibilitet.
- Rött ytergummi.

Teknisk beskrivning

Innertub: SBR för ID≤25mm, EPDM för ID>25mm, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Ytergummi: SBR, röd, slät för ID≤25mm, vävmönstrat för ID>25mm.

Temperaturområde: -25°C till +70°C.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
13.0	4.0	21.0	10	30	78	0.36	40	5503031	●
16.0	4.0	24.0	10	30	96	0.43	20	5503404	●
							40	5503040	●
19.0	4.5	28.0	10	30	115	0.56	20	5503405	●
							40	5503032	●
25.0	5.0	35.0	10	30	150	0.80	20	5503406	●
							40	5503033	●
32.0	5.5	43.0	10	30	200	0.90	40	5503034	●
38.0	6.0	50.0	10	30	210	1.00	40	5503035	●
50.0	7.0	65.0	10	30	400	1.60	40	5503036	●

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Digital version

