

OL 2008

## MANUFACTURING &amp; MACHINE TOOLS

**Vatten och luft**

För transport av vatten och luft.  
Oarmerad slang för låga tryck.

**Egenskaper**

- Livsmedelskvalitet.
- Oarmerad.
- Transparent.
- DEHP-free.

**Teknisk beskrivning**

**Innertub:** PVC, Transparent, slät.

**Yttergummi:** PVC, Transparent, slät.

**Temperaturområde:** -10°C till +60°C.

**Standard och godkännande:**

Uppfyller EU direktiv 2007/19/CE och 10/2011/CE A, B, C, D.

| ID<br>mm | Godstjocklek<br>mm | YD<br>mm | Längd<br>m | Typ       | Artikel nr | Lager (●) eller min.<br>order<br>m |
|----------|--------------------|----------|------------|-----------|------------|------------------------------------|
| 2.0      | 1.0                | 4.0      | 100        | 300 m/box | 1466940    | 300                                |
| 3.0      | 1.0                | 5.0      | 50         | 300 m/box | 0894923    | ▣                                  |
| 4.0      | 1.0                | 6.0      | 50         | 300 m/box | 0071128    | ▣                                  |
|          | 1.5                | 7.0      | 50         | 250 m/box | 0071350    | ▣                                  |
| 5.0      | 1.0                | 7.0      | 50         | 250 m/box | 1461320    | ▣                                  |
|          | 1.5                | 8.0      | 50         | 300 m/box | 0071417    | ▣                                  |
|          | 2.0                | 9.0      | 100        | 300 m/box | 1461330    | ▣                                  |
| 6.0      | 2.0                | 10.0     | 50         | 300 m/box | 0071129    | ▣                                  |
|          | 1.5                | 9.0      | 50         | 300 m/box | 0071341    | ▣                                  |
| 7.0      | 1.5                | 10.0     | 50         | 300 m/box | 0894980    | ▣                                  |
| 8.0      | 1.5                | 11.0     | 50         | 200 m/box | 0872234    | ▣                                  |
|          | 2.0                | 12.0     | 50         | 300 m/box | 0872440    | ▣                                  |
| 9.0      | 2.0                | 13.0     | 50         | 200 m/box | 1466950    | ▣                                  |
| 10.0     | 2.0                | 14.0     | 50         |           | 1461380    | ▣                                  |
|          | 3.0                | 16.0     | 50         |           | 0071181    | ▣                                  |
| 12.0     | 2.0                | 16.0     | 50         |           | 0872390    | ▣                                  |
|          | 3.0                | 18.0     | 50         |           | 0872382    | ▣                                  |
| 14.0     | 2.0                | 18.0     | 50         |           | 1461400    | ▣                                  |
| 15.0     | 2.0                | 19.0     | 25         |           | 1588550    | ▣                                  |
| 16.0     | 2.5                | 21.0     | 50         |           | 5008010    | ▣                                  |
| 18.0     | 2.5                | 23.0     | 50         |           | 1446300    | ▣                                  |
| 19.0     | 3.5                | 26.0     | 50         |           | 5008008    | ▣                                  |
| 20.0     | 3.0                | 26.0     | 50         |           | 0070523    | ▣                                  |
| 25.0     | 3.0                | 31.0     | 50         |           | 1461490    | ▣                                  |
|          | 4.0                | 33.0     | 50         |           | 5008009    | ▣                                  |
| 30.0     | 4.0                | 38.0     | 50         |           | 1461520    | ▣                                  |
| 32.0     | 5.0                | 42.0     | 25         |           | 1404990    | ▣                                  |
| 38.0     | 5.0                | 48.0     | 25         |           | 1461540    | ▣                                  |
| 60.0     | 5.0                | 70.0     | 25         |           | 5016344    | ▣                                  |

▣ Begränsad lagerhållning.

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

