



CONSTRUCTION & MINING EQUIPMENT

Sug- och materialtransportslangar

Arbets slang för materialtransport genom tryck eller vakuum av lätt slitande material som sand, slam mm.
Slangen är speciellt lämplig för manuell hantering vid utsugning eller utläggning där man värdesätter flexibilitet och lätthanterlighet.

Egenskaper

- Lätt och flexibel design.
- Mycket god slitagebeständighet.
- Särskilt användbar när låg vikt och enkel hantering värdesätts.

Teknisk beskrivning

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textilkord med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: slit och väderbeständig SBR, svart, korrugerad.

Temperaturområde: -30°C till +80°C.

Elektriska egenskaper: Icke ledande. Stålspiralen kan friläggas och anslutas till kopplingarna eller avledarvajer.

Övrig information

YD mätt på toppen av korrugeringen.

ID mm	YD mm	Arbets tryck bar	Sprängtryck bar	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
51.0	61.0 ±1.5	5	15	0.9	85	1.00	20	5500748	320
							40	2914510	●
60.0	70.0 ±1.5	5	15	0.9	105	1.15	20	5500749	120
							40	2914520	120
63.0	73.0 ±1.5	5	15	0.9	110	1.22	20	5500750	120
							40	2891580	●
76.0	86.5 ±1.5	5	15	0.9	135	1.50	20	5500751	120
							40	2913940	●

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Digital version

