



OSS IV

AGRICULTURE & FORESTRY

Vatten/Sug applikationer

Sug- och avtappningsslang med muffar i vardera änden för färskvatten, slam, avloppsvatten, gödsel m.m.

Används även på brandbilar för anslutning till pumpar.

Egenskaper

- Stort urval av dimensioner för alla slags pumpar.
- Stort urval av standardlängder.
- Utmärkt flexibilitet.

Teknisk beskrivning

Innertub: NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil, stålspiral.

Yttergummi: NR, svart, vävmönstrat, korrugerad.

Temperaturområde: -30°C till +60°C.

Övrig information

Andra längder och dimensioner (upp till 350mm) kan erhållas, kontakta TRELLEBORG.

Levereras i raka längder eller rullade beroende på dimension och längd.

Emballeras ej.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetsstryck bar	Sprängtryck bar	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
25.0	6.0	37.0 ±1.5	5	15	0.8	75	0.70	2	0202586	●
								3	0200284	●
								4	0202587	●
								5	0202588	●
								6	0202589	●
30.0	6.0	42.0 ±1.5	5	15	0.8	90	0.82	2	0202590	●
								3	0202591	●
								4	0202592	●
								5	0202593	●
								6	0202594	●
35.0	6.5	48.0 ±1.5	5	15	0.8	105	1.01	10	0202595	40
								2	0202596	●
								3	0200285	●
								4	0202597	●
								5	0202598	●
40.0	6.5	53.0 ±1.5	5	15	0.8	120	1.14	6	0202599	●
								2	0202600	●
								3	0202601	●
								4	0202602	●
								5	0200286	●
45.0	6.5	58.0 ±1.5	5	15	0.8	135	1.42	6	0202603	●
								10	0202604	40
								2	0202605	●
								3	0202606	●
								4	0202607	●
50.0	6.5	63.0 ±1.5	5	15	0.8	150	1.55	5	0202608	●
								6	0202609	●
								2	0202610	●
								3	0202611	●
								4	0202612	●
55.0	6.5	68.0 ±1.5	5	12	0.8	220	1.69	5	0200287	●
								6	0202613	●
								10	0202614	20
								2	0202615	●
								3	0202616	●
60.0	6.5	73.0 ±1.5	4	12	0.8	240	1.83	4	0202617	●
								5	0202618	●
								6	0202619	●
								2	0202620	●
								3	0202621	●
								4	0202622	●
								5	0200288	●
								6	0202623	●
								10	0202624	20

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
								20	5503117	20
65.0	6.5	78.0 ±1.5	4	12	0.8	260	1.97	2	0202625	●
								3	0202626	●
								4	0202627	●
								5	0202628	●
								6	0202629	●
70.0	6.5	83.0 ±1.5	4	12	0.8	280	2.11	2	0202630	●
								3	0202631	●
								4	0202632	●
								5	0200289	●
								6	0202633	●
								10	0202634	40
75.0	6.5	88.0 ±1.5	4	12	0.8	300	2.24	2	0202635	●
								3	0202636	●
								4	0202637	●
								5	0200290	●
								6	0202638	●
80.0	7.0	94.0 ±1.5	4	12	0.8	320	2.62	2	0202639	●
								3	0202640	●
								4	0202641	●
								5	0200291	●
								6	0202642	●
								10	0202643	20
90.0	7.0	104.0 ±1.5	4	12	0.8	360	2.92	2	0202644	●
								3	0202645	●
								4	0202646	●
								5	0200292	●
								6	0202647	●
								10	0202648	20
100.0	7.0	114.0 ±1.5	4	12	0.8	400	3.45	2	0202649	●
								3	0200293	●
								4	0202650	●
								5	0200294	●
								6	0202651	●
								10	0202652	20
110.0	8.0	126.0 ±2.0	3	9	0.8	550	4.22	2	0202653	●
								3	0200295	●
								4	0202654	●
								5	0200296	●
120.0	9.0	138.0 ±2.0	3	9	0.8	600	5.17	2	0202655	●
								3	0200297	●
								4	0202656	●
								5	0200298	●
125.0	10.0	145.0 ±2.0	3	9	0.8	750	5.37	2	0202657	●
								3	0202658	●
								4	0202659	●
								5	0202660	●
150.0	10.0	170.0 ±2.0	3	9	0.8	900	7.19	2	0202661	●
								3	0200299	●
								4	0202662	●
								5	0200300	●
200.0	10.0	220.0 ±2.0	3	9	0.5	2000	16.17	4	0202474	●
								5	0202475	●

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Digital version

