

VOLUKLER

OIL & GAS

Olja och petroleum/Bensin- och dieselpumpar

Används på bensin- och dieselpumpar för vanligt, högoktanigt och blyfritt bränsle, biobränsle, diesel.

Egenskaper

- God åldrings- och slitagebeständighet även vid upprepade friktion mot oljiga golv.
- Godkänd enligt europeisk standard.
- Kan levereras färdigmonterad och testad med kopplingar.

Teknisk beskrivning

Innertub: bensinbeständigt NBR, svart, slät.

Armering: flätad syntetisk textil.

Yttergummi: olje- och väderbeständigt NBR/PVC, svart, slät.

Temperaturområde: -30°C till +55°C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub, $R < 10^6 \Omega/\text{lg}$.

Standard och godkännande:

EN 1360:2013 typ 1.

ID 21mm: kan också erhållas som kopplad slang VOLUKLER VR med inbyggt system för gasåtervinning, enligt standard EN 13483:2013/1. Kontakta oss för information.

Övrig information

Kan även erhållas i blått, rött eller grönt utförande.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetsstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
16.0	±0.8	4.5	16	48	80	0.40	40	5513438	●
							80	5513439	●
							120	5513440	●
19.0	±0.8	6.0	16	48	100	0.63	40	5513442	●
							80	5513443	●
							120	5513444	●
21.0	±0.9	6.0	16	48	75	0.55	40	5513466	●
							80	5513467	●
							120	5513468	●
25.0	±0.9	6.0	16	48	140	0.75	40	5513446	●
							80	5513447	●

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Digital version

