

SABLEX

BUILDINGS & CONSTRUCTION

Blästringsslangar

Högkvalitets blästerslang för rengöring och slipning av gjutgods, sten, betongytor m.m.

Egenskaper

- Snäva toleranser underlättar kopplingsförfarandet.
- Längdstabil under tryck, ger säkrare hantering för operatören.
- Formstabil trots låg vikt och god flexibilitet.
- Ledande innertub ger säkrare hantering då ingen avlederavajer riskerar att nötas av.

Teknisk beskrivning

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: väder och nötningsbeständigt SBR, svart, våvmönstrat.

Temperaturområde: -30°C till +70°C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub, $R < 2 \cdot 10^6 \Omega/m$.

Särskilda egenskaper: väderbeständigt < 40mm³ enligt ISO 4649.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
13.0	7.0 ±0.50	27.0 ±1.0	12	40	65	0.58	40	0060061	●
16.0	7.0 ±0.50	30.0 ±1.0	12	40	80	0.68	20	0028719	400
							40	0028720	400
19.0	7.5 ±0.50	34.0 ±1.0	12	40	100	0.78	20	0028745	●
							40	0028746	●
25.0	7.0 ±0.50	39.0 ±1.0	12	40	125	0.86	20	0060969	●
							40	0060970	●
32.0	8.0 ±0.50	48.0 ±1.0	12	40	160	1.30	20	0060971	●
							40	0060972	●
	11.0 ±0.50	54.0 ±1.0			140	1.85	20	0070785	200
							40	0070786	200
35.0	9.0 ±0.50	53.0 ±1.0	12	40	190	1.57	40	0070788	200
38.0	10.0 ±0.50	58.0 ±1.0	12	40	170	1.89	20	0070789	200
							40	0070790	●
40.0	10.0 ±0.50	60.0 ±1.0	12	40	180	1.97	20	0028786	600
							40	0028787	●
42.0	9.0 ±0.50	60.0 ±1.0	12	40	240	1.81	20	0070791	200
							40	0070792	200
50.0	10.0 ±0.75	70.0 ±1.5	12	40	250	2.36	40	0060974	●
63.0	10.0 ±0.75	83.0 ±1.5	12	40	325	2.90	40	0060077	160
65.0	10.0 ±0.75	85.0 ±1.5	12	40	320	2.95	20	0070797	160
							40	0070798	160
76.0	10.0 ±0.75	96.0 ±1.5	12	40	400	3.42	40	0070784	120
102.0	10.0 ±0.75	122.0 ±1.5	10	40	550	4.40	40	0028860	80

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Digital version

