

PERFORMER GL AD10H

CONSTRUCTION & MINING EQUIPMENT

Materialtransport/Godsslang

Tryck- och vakuumslang för hydraulisk transport av slitande material, kan användas i såväl rak längd som böjar.

Egenskaper

- Utmärkt slitagebeständighet.
- Kan levereras i kapade längder.
- Snabb och enkel installation.
- Låg vikt och snäv böjningsradie.
- Låga installationskostnader.
- Elektrisk ledningsförmåga kan säkerställas via spiralen.
- Dämpar tryckstötter.
- Reducerar tryckförluster.
- Dämpar ljud och vibrationer.
- Utmärkt väderbeständighet.

Teknisk beskrivning

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: väderbeständig EPDM, svart, korrugerad, våvmönstrat.

Temperaturområde: -30°C till +70°C.

Elektriska egenskaper: ledande ytter- och innergummi (stålspiralen skall anslutas till kopplingarna)



Kopplingar/tillbehör

För slangar kopplade med BLOC-END® gäller max. arbetstryck:

ID≤150mm: WP=10bar,

ID>150mm: WP=5bar.

Övrig information

Mycket liten längd- och diameterförändring vid 10bar.

För längre längder än 20 eller 12m, kontakta Trelleborg.

ID mm	YD mm	Godstjocklek mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Max. längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
25.0	53.0 ±2	5.6	10	30	0.9	125	1.97	20	0128511	●
32.0	60.0 ±2	5.6	10	30	0.9	160	2.33	20	0128512	●
40.0	73.0 ±2	8.5	10	30	0.9	200	3.37	20	0128513	●
50.0	83.0 ±2	8.5	10	30	0.9	250	4.04	20	0061620	●
65.0	98.0 ±2	8.5	10	30	0.9	325	4.99	20	0061621	●
80.0	113.0 ±2	8.5	10	30	0.9	400	5.90	20	0061622	●
100.0	133.0 ±2	8.5	10	30	0.9	500	7.12	20	0061623	●
125.0	158.0 ±2	8.5	10	30	0.9	750	8.72	20	0061624	●
150.0	183.0 ±2	8.5	10	30	0.9	1050	10.20	20	0061625	●
200.0	234.5 ±2	8.5	10	30	0.9	1600	14.31	12	0061626	●
250.0	285.5 ±2	8.5	10	30	0.9	2000	18.90	12	0061627	●
300.0	340.5 ±2	8.5	10	30	0.9	2500	25.30	12	0061628	●
350.0	391.0 ±3	8.5	10	30	0.9	3100	31.47	12	5501488	●
400.0	441.0 ±3	8.5	10	30	0.9	4000	36.39	12	5601787	●

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



inpräglad märkning: vecka/år

Digital version

