

STARKLER

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Vatten/Avtappning

En mycket allsidig kvalitetsslang för rengöring och spolning. Utmärkt för såväl kallt som varmt vatten och flertalet kemikalier (se kemikalietabell för EPDM). Används inom lantbruk, industrier och off-shore där det ställs höga krav på säkerhet och drift. Även lämplig som kylarslang i fordon och båtar.

Egenskaper

- Utmärkta väder- och åldringsegenskaper.
- Temperaturtålig och bra köldflexibilitet (-30°C till +100°C).
- Stort urval av dimensioner.
- Utmärkt nötning- och slitagebeständighet.
- Klarar de vanligast förekommande kemikalierna.

Teknisk beskrivning

Innertub: EPDM, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: EPDM, svart, slät för ID from 12.7 till 25.4mm, våvmönstrat för ID from 30 till 38mm.

Temperaturområde: -30°C till +100°C.

Standard och godkännande:

ISO 1403 Typ 2 (med undantag för märkningen).

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
12.7 ±0.6	4.0	20.7 ±0.7	20	60	55	0.27	20	0060012	●
							40	0060013	●
							80	0060990	●
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	20	60	70	0.33	20	0060014	●
							40	0060015	●
							80	0060991	●
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	20	60	85	0.43	20	0060016	●
							40	0060017	●
							80	0060992	●
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	20	60	100	0.58	20	0060018	●
							40	0060019	●
							80	0060993	●
30.0 ±1.0	4.25	39.0 ±1.0	10	30	240	0.72	20	0200259	●
							40	0200260	●
							20	0123234	●
32.0 ±1.0	4.25	41.0 ±1.0	10	30	260	0.77	40	0123239	●
							20	0200261	●
							40	0200262	●
35.0 ±1.0	4.25	44.0 ±1.0	10	30	280	0.83	20	0123245	200
							40	0070387	200
							20	0123245	200

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

12.7-25.4mm



och:



30-38mm



Digital version

