



CONSTRUCTION & MINING EQUIPMENT

Sug- och materialtransportslangar

Lätt utsugningsslang för mindre partiklar som damm, träspån, gaser m.m.

Egenskaper

- Lätt och flexibel.
- Utmärkta böjningsegenskaper.
- Ledande innergummi, stålspiralen kan friläggas och anslutas till avledarvajer i vardera änden om så önskas.

Teknisk beskrivning

Innertub: slitagebeständig SBR/NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: slit och väderbeständig SBR/NR, svart, korrugerad.

Temperaturområde: -40°C till +90°C.

Elektriska egenskaper: ledande inner- och yttergummi, $R < 10^6 \Omega/m$.

Övrig information

YD mätt på toppen av korrugeringen.

ID mm	YD mm	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
38.0	44.5 ±1.0	0.9	45	0.62	12	0025890	●
51.0	57.5 ±1.0	0.9	70	0.81	12	0025908	●
63.0	70.0 ±1.0	0.9	95	0.87	12	0025916	●
76.0	83.5 ±1.0	0.9	115	1.04	12	0025932	●
90.0	97.5 ±1.0	0.9	125	1.22	12	0025965	●
102.0	110.5 ±1.0	0.9	145	1.57	12	0025973	●
113.0	121.5 ±1.5	0.9	155	1.73	12	0025981	●
127.0	135.5 ±1.5	0.7	170	1.93	12	0026005	●
152.0	160.5 ±1.5	0.4	195	2.30	12	0026013	●
178.0	186.5 ±1.5	0.25	220	2.68	12	0026021	12
204.0	212.5 ±1.5	0.15	245	3.06	12	0026039	●

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Digital version

