

TR 20080

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Luftslangar

En högkvalitetsslang i PVC för alla tryckluftsverktyg.
Mycket flexibel, väderbeständig och slitstark.
Bättre köldflexibilitet än vanliga PVC-slangar.

Egenskaper

- Mycket flexibel slang, bra väderbeständighet och slitstark.
- Bra köldflexibilitet.
- God beständighet mot oljor och lösningsmedel, såväl in- och utvändigt (se kemikalietabell för PVC).

Teknisk beskrivning

Innertub: PVC.

Armering: syntetisk textil, polyester.

Yttergummi: PVC, beige, slät.

Temperaturområde: -15°C till +60°C.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
6.3	2.35	11.0	20	60	22	0.08	50	2259190	▣
8.0	2.5	13.0	20	60	28	0.10	50	2259200	▣
10.0	2.75	15.5	20	60	35	0.14	50	2259210	▣
12.7	3.15	19.0	20	60	45	0.20	50	2259220	▣
16.0	3.5	23.0	20	60	56	0.28	50	2259230	100
19.0	3.75	26.5	20	60	66	0.35	50	2259240	▣
25.0	4.25	33.5	20	60	87	0.50	50	2259250	▣

▣ Begränsad lagerhållning.

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

