

KLENET

PROCESSING EQUIPMENT

Livsmedelsindustrin/Rengöringsslangar

Slang för golvtvätt och varmvattenrengöring inom livsmedelsindustrin, t ex konservfabriker, mejerier, slakterier etc.

Egenskaper

- Tål höga temperaturer.
- Slät för smidig hantering med yttergummi som inte färgar av sig.
- Tålig mot animaliskt och vegetabiliskt fett.
- Innehåller inga ftalater.

Teknisk beskrivning

Innertub: livsmedelskvalitet oljebeständigt NBR, vit, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: olje- och väderbeständigt NBR/ PVC, blå, slät.

Temperaturområde: -20°C till +95°C.

Standard och godkännande:

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.

FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.

Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 3.

Franska lagstiftningen.

Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

Kopplingar/tillbehör

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

Övrig information

Användning av pistolmunstycke rekommenderas inte.

ID mm	YD mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
13.0 ±0.5	21.4 ±0.7	10	30	80	0.30	20	0060962	●
						40	0060961	●
						60	0060952	4620
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	95	0.38	120	0060953	●
						20	0060964	●
						40	0060963	●
19.0 ±0.7	28.4 ±0.8	10	30	115	0.48	60	0060954	1440
						120	0060955	●
						20	0060966	●
25.0 ±1.0	35.0 ±1.1	10	30	155	0.62	40	0060965	●
						60	0060956	●
						20	0060968	●
						40	0060967	●
						60	0060957	1020

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Inpräglad märkning: vecka/år - batch number

Digital version

