

PLUTON 20 Blå

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Gas- och svetsslang

Gummislang för oxygen transport vid svetsning.

Egenskaper

- Flexibel och låg vikt, för lättare hantering.
- Lång livslängd.
- Ozon och väderbeständig.
- Flamsäker och tål heta svetsloppor.
- Mycket stark textil armering, vilket ger hög säkerhetsfaktor.
- Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum.

Teknisk beskrivning

Innertub: SBR/NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: EPDM, blå, slät.

Temperaturområde: -30°C till +80°C.

Standard och godkännande:

EN 559.

ISO 3821.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetsstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
5.0 ±0.4	3.0	11.0 ±0.5	20	60	50	0.12	20	0200547	1920
							40	0200548	●
6.3 ±0.4	2.85	12.0 ±0.6	20	60	55	0.13	20	0200020	●
							40	0200019	●
							100	0200018	●
							120	0200017	●
8.0 ±0.5	3.0	14.0 ±0.7	20	60	65	0.16	20	0200024	●
							40	0200023	●
							100	0200022	●
							120	0200021	●
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.7	20	60	75	0.23	20	0060183	●
							40	0060182	●
							100	0200026	●
							120	0060181	●
20.0 ±0.6	3.75	27.5 ±0.8	20	60	90	0.38	40	5503046	920

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Digital version



PLUTON 20 Röd

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Gas- och svetsslang

Gummislang för acetylentransport vid svetsning.

Egenskaper

- Flexibel och låg vikt, för lättare hantering.
- Lång livslängd.
- Ozon- och väderbeständig.
- Flamsäker och tål heta svetsloppor.
- Mycket stark textil armering, vilket ger hög säkerhetsfaktor.
- Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum.

Teknisk beskrivning

Innertub: SBR/NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: EPDM, röd, slät, för acetylene.

Temperaturområde: -30°C till +80°C.

Standard och godkännande:

EN 559.

ISO 3821.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetsstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
5.0 ±0.4	3.0	11.0 ±0.5	20	60	50	0.12	20	0200549	□
							40	0200550	●
6.3 ±0.4	2.85	12.0 ±0.6	20	60	55	0.13	20	0200032	●
							40	0200031	●
							100	0200030	●
8.0 ±0.5	3.0	14.0 ±0.7	20	60	65	0.16	120	0200029	3480
							20	0200036	●
							40	0200035	●
							100	0200034	●
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.7	20	60	75	0.23	120	0200033	●
							20	0060180	●
							40	0060179	●
							100	0200038	●
20.0 ±0.6	3.75	27.5 ±0.8	20	60	90	0.38	120	0060178	●
							40	5503044	920

□ Begränsad lagerhållning.

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Digital version

