

CHEMIKLER EPDM

PROCESSING EQUIPMENT

Kemiska och korrosiva produkter/Transportslangar

Sug- och tryckslang för måttligt korrosiva kemikalier, ketoner, alkoholer och syror. För lossning av tankbilar, tankvagnar och lastfartyg.

Egenskaper

- Mycket god korrosions- och slitbeständighet.
- Mycket god mekanisk hållfasthet.
- Kan rengöras med ånga i +130°C under 30 minuter.
- Passar med många olika kopplingar.

Teknisk beskrivning

Innertub: kemikaliebeständig EPDM, svart, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: kemikalie- och väderbeständig EPDM, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -40°C till +100°C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub och yttergummi, $R \leq 10^6 \Omega/\text{lg}$.



Standard och godkännande:
EN 12115.

Kopplingar/tillbehör

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

Övrig information

Denna slang har kontrollerats och godkänts av INERIS för användning i alla ATEX områden.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetsstryck bar	Sprängtryck bar	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
19.0 ±0.5	6.0	31.0 ±1.0	16	64	0.9	55	0.74	20	0126428	160
								40	0123847	160
25.0 ±0.5	6.0	37.0 ±1.0	16	64	0.9	70	0.87	20	0061031	●
								40	0061032	●
32.0 ±0.5	6.0	44.0 ±1.0	16	64	0.9	90	1.06	20	0061022	160
								40	0061023	160
38.0 ±0.5	6.5	51.0 ±1.0	16	64	0.9	105	1.34	20	0061035	●
								40	0061037	●
50.0 ±0.7	8.0	66.0 ±1.2	16	64	0.9	140	2.06	20	0061025	●
								40	0061026	●
63.0 ±0.8	8.0	79.0 ±1.2	16	64	0.9	180	2.51	20	0061047	●
								40	0061048	●
75.0 ±0.8	8.0	91.0 ±1.2	16	64	0.9	215	3.33	20	0061028	●
								40	0061029	●
80.0 ±0.8	8.0	96.0 ±1.6	16	64	0.9	230	3.58	20	0070715	120
								40	0070716	120
89.0 ±0.8	8.0	105.0 ±1.6	16	64	0.9	255	3.98	20	0061039	120
								40	0061040	120
100.0 ±0.8	8.0	116.0 ±1.6	16	64	0.9	280	5.07	20	0061041	●
								40	0061043	●

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



och inpräntning: TRELLEBORG - EN 12115:2011 - EPDM - SD - ND - WP 16bar - -40°C TO +100 °C - Ω CL/T - kvartalet/år - batch number - Made in France

Digital version

