



MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Luftslangar

Allround luftslang för pneumatiska verktyg, matarledning för allmän användning av tryckluft inom industrier och andra applikationer.

Även lämplig för andra media som vatten, syre (gäller för dimensioner (ID≤25mm), inerta gaser (argon, nitrogen och koldioxid), vissa syror, alkalier m.m.

Egenskaper

- Bra köldflexibilitet.
- Utmärkt slitagebeständighet.
- Stort urval av dimensioner.
- Hög säkerhetsfaktor.

Teknisk beskrivning

Innertub: SBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttermummi: SBR, svart, slät för ID≤25mm, vävmönstrat för ID>25mm.

Temperaturområde: -40°C till +70°C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub och yttermummi, $R < 10^6 \Omega/m$.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
6.0 ±0.4	3.0 -	12.0 ±0.5	15	50	24	0.13	20	0061321	●
							40	0061322	●
							120	0061323	●
7.0 ±0.5	3.0 -	13.0 ±0.6	15	50	26	0.15	20	0061324	●
							40	0061325	●
							120	0061326	●
8.0 ±0.5	3.0 -	14.0 ±0.6	15	50	28	0.16	20	0061327	●
							40	0061328	●
							80	5503090	7040
9.0 ±0.5	3.5 -	16.0 ±0.6	15	50	34	0.22	120	0061329	●
							20	0061330	●
							40	0061331	●
10.0 ±0.5	3.5 -	17.0 ±0.6	15	50	38	0.23	120	0061332	●
							20	0061333	●
							40	0061334	●
13.4 ±0.6	3.6 -	20.6 ±0.7	15	50	60	0.30	120	0061335	●
							20	5500043	●
							40	5500044	●
16.4 ±0.7	4.6 -	25.6 ±0.8	15	50	70	0.48	80	5500045	●
							20	5500046	●
							40	5500047	●
19.4 ±0.7	4.6 -	28.6 ±0.8	15	50	80	0.55	80	5500048	●
							20	5500049	●
							40	5500050	●
25.0 ±1.0	5.0 -	35.0 ±1.1	15	50	100	0.74	80	5500051	●
							20	5500052	●
							40	5500053	●
30.0	5.5 ±1.0	41.0 ±2.0	10	40	300	0.89	80	5500054	●
							20	0200155	●
							40	0200154	●
32.0	5.5 ±1.0	43.0 ±2.0	10	40	320	0.94	20	0200158	●
							40	0200157	●
35.0	6.0 ±1.0	47.0 ±2.0	10	40	350	1.13	20	0200161	●
							40	0200160	●
38.0	6.0 ±1.0	50.0 ±2.0	10	40	380	1.21	20	0122111	200
							40	0200163	200
40.0	6.5 ±1.0	53.0 ±2.0	10	40	400	1.39	20	0200167	●
							40	0200166	●
50.0	7.5 ±1.25	65.0 ±2.5	10	40	500	1.96	20	0200173	●
							40	0200172	●
60.0	7.5 ±1.25	75.0 ±2.5	10	40	600	2.30	20	0200179	●
							40	0200178	●

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

6-25mm



30-60mm



och inpräntning: TRELLEBORG - MAXAIR - ISO 2398:2009 - 1B - L - T - DN - WP 10 BAR - vecka - år - Made in France

Digital version

