

NORMINES II

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Luftslangar

Högkvalitets luftslang för pneumatiska verktyg som bergbörningsutrustning, slip- och spetmaskiner.

Allroundslang som används inom gruvindustri, bygg- och anläggningsplatser. Lämplig för tryckluft i alla applikationer, syre och inerta gaser för bågsvetsning; argon, kväve och koldioxid.

Även lämplig för andra medier (under vissa förutsättningar) såsom industriellt vatten, vattenlösningar eller emulsioner för trädgårdsbesprutning, vittvätt, desinficering, syror och alkalier.

Egenskaper

- Mycket god slitage- och väderbeständighet.
- Bra köldflexibilitet.
- Stort urval av dimensioner.
- Mycket hög säkerhetsfaktor.

Teknisk beskrivning

Innertub: SBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: SBR, svart, för ID≤25mm, vävmönstrat för ID>25mm.

Temperaturområde: -40°C till +70°C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub och yttergummi, $R < 10^6 \Omega/m$.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
6.0 ±0.4	3.5 -	13.0 ±0.5	20	80	18	0.16	20	0061336	□
							40	0061337	●
							120	0061338	1920
8.0 ±0.5	3.5 -	15.0 ±0.6	20	80	25	0.19	20	0061342	●
							40	0061343	●
							120	0061344	●
9.0 ±0.5	4.0 -	17.0 ±0.6	20	80	30	0.25	20	0061345	□
							40	0061346	●
							120	0061347	1920
10.0 ±0.5	4.0 -	18.0 ±0.6	20	80	35	0.26	20	0061348	●
							40	0061349	●
							120	0061350	●
13.4 ±0.6	4.55 -	22.5 ±0.7	20	80	60	0.40	20	5500055	●
							40	5500056	●
							80	5500057	●
16.4 ±0.7	5.6 -	27.6 ±0.8	20	80	70	0.61	20	5500058	●
							40	5500059	●
							80	5500060	1440
19.4 ±0.7	5.6 -	30.6 ±0.8	20	80	80	0.69	20	5500061	●
							40	5500062	●
							80	5500063	●
25.0 ±1.0	6.5 -	38.0 ±1.1	20	80	100	1.01	20	5500064	●
							40	5500065	●
							80	5500066	●
30.0 ±1.0	6.0 ±2.0	42.0 -	20	60	300	1.00	20	0200202	●
							40	0200201	●
							20	0200205	●
32.0 ±1.0	6.0 ±2.0	44.0 -	20	60	320	1.06	20	0200204	●
							40	0200208	●
							40	0200207	●
35.0 ±1.0	6.5 ±2.0	48.0 -	20	60	350	1.26	20	0200208	●
							40	0200207	●
							20	0200307	●
38.0 ±1.0	6.5 ±2.0	51.0 -	20	60	380	1.35	20	0200308	●
							40	0200214	●
							40	0200213	●
40.0 ±1.0	7.0 ±2.0	54.0 -	20	60	400	1.54	20	0200220	□
							40	0200219	□
							20	0200223	200
50.0 ±1.25	8.0 ±2.5	66.0 -	20	60	500	2.13	20	0200222	200
							40	0070489	200
							40	0070490	200
60.0 ±1.25	8.0 ±2.5	76.0 -	20	60	600	2.51	20	0200227	□
							40	0200227	□
							20	0201701	●
63.0 ±1.25	8.0 ±1.5	79.0 -	20	60	650	2.64	20		
							40		
							20		
75.0 ±1.25	8.0 ±2.5	91.0 -	20	60	750	3.03	20		
							40		
							20		

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m			
100.0	±1.25	8.0	±1.5	116.0	-	20	60	1000	3.87	20	0070493	120
							40	0122132	●	▪ Begränsad lagerhållning.		

▣ Begränsad lagerhållning.

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

6-25mm



30-100mm



Digital version

