



CONSTRUCTION & MINING EQUIPMENT

Sug- och materialtransportslangar

Arbetslang för saneringssugbilar för hårt slitande material.

Egenskaper

- Lätt och flexibel med hög slitagebeständighet.
- TRELLVAC Handler HD används för hårt slitande material när slitstyrka är av högsta prioritet.

Teknisk beskrivning

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textilkord med inbäddad stålspiral.

Ytergummi: slit och väderbeständig SBR/NR, svart, korrugerad.

Temperaturområde: -30°C till +90°C.

Elektriska egenskaper: icke ledande. Stålspiralen kan friläggas och anslutas till kopplingarna eller avledarvajer, inbyggd avledarvajer.

Övrig information

YD mätt på toppen av korrugeringen.

ID mm	YD mm	Arbetsstryck bar	Sprängtryck bar	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
102.0	118.0 ±1.6	5	15	0.9	400	3.10	20	5513135	160
							40	2227830	160
127.0	143.0 ±1.6	5	15	0.9	500	3.80	20	5513136	120
							40	1580400	120
152.0	168.0 ±2.0	5	15	0.9	600	4.55	20	5513137	200
204.0	225.0 ±2.0	1.5	4.5	0.9	800	8.20	12	1869200	36

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Digital version

