

HYDRO'ECO

AUTOMOTIVE

Olja och bensin/Bränsleslang

Diesel, blyad och blyfri bensin, RMA (miljövänlig bensin) med aromatiskt innehåll $\geq 50\%$.

Används för montage i motorrum i personbilar, motorcyklar, motorredskap mm.
Även lämplig för olja och fett, tryckluft, vatten, returslang i hydrauliksystem.

Egenskaper

- Flexibel vid låga temperaturer.
- Utmärkta böjningsegenskaper.
- Slitage- och väderbeständig.
- Klarar miljöbränslen.

Teknisk beskrivning

Innertub: NBR/PVC, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: NBR/PVC, svart, slät.

Temperaturområde: -30°C till +100°C.

Övrig information

Kan erhållas i andra längder och förpackningar mot förfrågan.
Alla standard lagerartiklar levereras på plastbobbins med ID 55mm.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
3.0 ±0.4	2.25	7.5 ±0.5	10	30	23	0.05	20	5603911	●
4.0 ±0.4	3.5	11.0 ±0.5	10	30	30	0.11	20	0061636	●
5.0 ±0.4	3.5	12.0 ±0.5	10	30	34	0.13	20	0061637	●
6.0 ±0.4	3.0	12.0 ±0.5	10	30	38	0.12	20	0061638	●
7.0 ±0.5	3.0	13.0 ±0.6	10	30	45	0.13	20	0061639	●
8.0 ±0.5	3.0	14.0 ±0.6	10	30	52	0.14	20	0061640	●
10.0 ±0.5	3.0	17.0 ±0.6	10	30	62	0.20	10	5500140	●

Toleranser, längder: $\pm 1\%$ (ISO 1307 Standard).



och inpräntning: vecka - år

Digital version

