



MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Avgas och ventilation

Utsugning av industridamm i alla industrier.
Speciellt lämplig för industridammsugare.

Egenskaper

- Kraftig, flexibel PVC-slang, armerad med PVC-spiral.
- Slät invändigt.
- Kinkar ej.

Teknisk beskrivning

Innertub: PVC, slät.

Armering: vit PVC spiral.

Yttergummi: PVC, grå, korrugerad.

Temperaturområde: -10°C till +50°C.

Elektriska egenskaper: icke ledande material.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetsstryck bar	Böjningsradie mm	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
25.0	1.0	27.5	0.4	32	50	5110200	▯
31.8	1.0	34.7	0.3	40	50	5110205	▯
38.1	1.0	41.3	0.3	45	50	5110210	▯
40.0	1.0	43.3	0.3	50	50	5110215	▯
45.0	1.0	48.5	0.3	55	50	5110220	50
50.0	1.0	53.9	0.3	60	50	5110225	▯
63.5	1.0	67.5	0.3	70	50	5110230	▯
76.2	1.2	80.5	0.2	100	50	5110235	▯
102.0	1.2	107.4	0.2	155	30	5110245	60

▯ Begränsad lagerhållning.

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

