

ALIKLER G2

PROCESSING EQUIPMENT

Livsmedelsindustrin/Transportslangar

Tryck- och sugslang för flytande livsmedel, speciellt olja och fett men även lämplig för vin, öl, cider, juice samt alkohol med max koncentration upp till 96%. Används för utrustning till lastkajer, process- och tappningsanläggningar samt på tankbilar.

Lämplig som extra luftledning för tömning av pulverprodukter från tankbilar (ej kompressorledning) vid temperaturer upp till 120°C.

Egenskaper

- Förbättrad flexibilitet, mycket lätt att hantera.
- Slät vit innetub som inte befrämjar bakterietillväxt.
- Bra kinkbeständighet.
- Påverkas inte av temperaturväxlingar.
- Lämplig i de flesta rengöringsprocesser som används inom livsmedelsindustrin, antingen med kemikalier (max 90°C) eller ånga (max. 130°C). Se vår informationsbroschyr.
- Slitstarkt yttergummi som inte färgar av sig.
- Innehåller inga ftalater.

Teknisk beskrivning

Innetub: livsmedelskvalitet oljerestistent NBR, vit, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: olje- och väderbeständig NBR/PVC, blå, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30°C till +100°C.

Standard och godkännande:

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.

FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.

Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 2.

Franska lagstiftningen.

Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

Kopplingar/tillbehör

Special utvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

ID mm	YD mm	Arbetsstryck bar	Sprängtryck bar	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
25.0	-0/+1	37.0	±1.0	10	30	0.9	40	5513357	●
								5513358	●
32.0	-0/+1	44.0	±1.0	10	30	0.9	55	5513359	●
								5513360	●
38.0	-0/+1	50.0	±1.0	10	30	0.9	65	5513361	●
								5513362	●
45.0	-0/+1	57.0	±1.0	10	30	0.9	90	5513363	120
								5513364	120
50.0	-0/+1	62.0	±1.5	10	30	0.9	100	5513365	●
								5513366	●
		65.0	±1.5				20	5513383	400
								5513384	400
53.0	-0/+1	65.0	±1.5	10	30	0.9	110	5513367	●
								5513368	●
63.0	-0/+1	76.0	±1.5	10	30	0.9	135	5513369	●
								5513370	●
70.0	-0/+1	84.5	±1.5	10	30	0.9	175	5513371	120
								5513372	120
75.0	-0/+1	89.5	±1.5	10	30	0.9	190	5513373	●
								5513374	●
		91.0	±1.5				20	5513385	200
								5513386	200
89.0	-0/+1	104.5	±1.5	10	30	0.9	275	5513375	80
								5513376	80
100.0	-0/+1	115.5	±1.5	10	30	0.9	400	5513377	●
								5513378	●
125.0	-0/+1	145.5	±2.0	10	30	0.9	600	5513379	●
								5513380	●
150.0	-0/+1	171.5	±2.0	10	30	0.9	700	5513381	●
								5513382	●

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Präglad märkning: TRELLEBORG - ALIKLER G2 - FDA - ND - WP 10bar - vecka/år - batch number - Made in France

Digital version

