

CF49

CR SBR

KLOROPRENGUMMI



Användningsområde

Ett medelhårt CR för mellanlägg och packningar med standardkrav.

Egenskaper

- Goda mekaniska egenskaper
- En bred användningsprofil

Teknisk beskrivning

Material: CF49.

Färg: Svart.

Densitet, riktvärde: 1.4g/cm³.

Hårdhet: 65 Shore A ±5.

Temperatur i torr luft: -25 °C till +90 °C.

Tjocklek mm	Polyamid vävinlägg	Längd m	Bredd mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/rulle	Artikel nummer
1,0	-	10	1400	1,4	14	0200526
1,5	-	10	1400	2,1	29,4	0200527
2,0	-	10	1400	2,8	39,2	0200528
3,0	-	10	1400	4,2	58,8	0200521
4,0	-	10	1400	5,6	78,4	0200522
5,0	-	10	1400	7,0	98	0200523
6,0	-	10	1400	8,4	117,6	0200529
8,0	-	5	1400	11,2	78,4	0200524
10,0	-	5	1400	14,0	98	0200525
12,0	-	5	1400	16,8	117,6	5011424
15,0	-	5	1400	21,0	147	5012453
20,0	-	5	1400	28,0	196	5012517
1 inlägg						
2,0	1	10	1400	2,8	37,8	5009267
3,0	1	10	1400	4,2	58,8	5009268
4,0	1	10	1400	5,6	78,4	5009269
2 inlägg						
5,0	2	10	1400	7,0	98	5009263
6,0	2	10	1400	8,4	117,6	5009264
8,0	2	5	1400	11,2	78,4	5009265
10,0	2	5	1400	14,0	98	5009266