



AQUA 5

AGRICULTURE & FORESTRY

Vatten/Avtappning

Avtappningsslang för transport av industrivatten, avloppsvatten och för jordbruksmaskiner.

Teknisk beskrivning

Innertub: syntetiskt gummi, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Ytergummi: syntetiskt gummi, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30°C till +80°C.

ID mm	YD mm		Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
51.0	59.0	±1	5	15	0.94	40	5503670	●
63.0	71.0	±1	5	15	1.13	40	5503671	●
76.0	84.0	±1	5	15	1.41	40	5503672	●
90.0	98.0	±1	5	15	1.69	40	5503673	●
102.0	110.0	±1	5	15	1.86	40	5503664	●
127.0	135.0	±1	5	15	2.34	40	5503665	●
152.0	161.0	±1	5	15	3.19	40	5503666	●
203.0	213.0	±1	5	15	4.22	40	5503667	●
254.0	264.0	±1	5	15	5.28	40	5503668	●
305.0	316.0	±1	5	15	6.81	40	5503669	●

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

