



# COLORADO S

## AGRICULTURE & FORESTRY

### Vatten/Avtappning

Väder- och ozonbeständig tryck- och avtappningsslang för alla typer av industrier, lantbruk, offentlig miljö m.m. där höga krav ställs på varaktighet och drifttid.

### Egenskaper

- Utmärkt åldrings- och väderbeständighet.
- Flatrullningsbar.
- Stabil konstruktion, kink- och slitagebeständig.
- För varma vätskor.
- Vit kemikaliebeständig innertub.

### Teknisk beskrivning

**Innertub:** EPDM, vit, slät.

**Armering:** syntetisk textil.

**Yttergummi:** EPDM, orange, vävmönstrat.

**Temperaturområde:** -30°C till +100°C.

**Standard och godkännande:**

ISO 1403 Typ 1 (med undantag för märkningen).

| ID<br>mm | Godstjocklek<br>mm | YD<br>mm   | Arbetstryck<br>bar | Sprängtryck<br>bar | Böjningsradie<br>mm | Vikt<br>kg/m | Längd<br>m | Artikel nr | Lager (●) eller<br>min. order<br>m |
|----------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------------------------------|
| 40.0     | 4.25 ±0.75         | 49.0 ±1.0  | 10                 | 28                 | 320                 | 0.91         | 20         | 0062298    | ●                                  |
|          |                    |            |                    |                    |                     |              | 40         | 0062297    | ●                                  |
| 45.0     | 4.25 ±0.75         | 54.0 ±1.0  | 10                 | 28                 | 360                 | 1.01         | 20         | 0062303    | ●                                  |
|          |                    |            |                    |                    |                     |              | 40         | 0062302    | ●                                  |
| 50.0     | 4.25 ±0.75         | 60.0 ±1.0  | 10                 | 28                 | 500                 | 1.26         | 20         | 0062308    | ●                                  |
|          |                    |            |                    |                    |                     |              | 40         | 0062307    | ●                                  |
| 60.0     | 4.25 ±0.75         | 70.0 ±1.5  | 10                 | 28                 | 600                 | 1.51         | 20         | 0062318    | ●                                  |
|          |                    |            |                    |                    |                     |              | 40         | 0062317    | ●                                  |
| 65.0     | 4.25 ±0.75         | 76.5 ±1.5  | 10                 | 28                 | 650                 | 1.80         | 20         | 0200059    | 120                                |
|          |                    |            |                    |                    |                     |              | 40         | 0200060    | ●                                  |
| 70.0     | 5.75 ±1.00         | 81.5 ±1.5  | 10                 | 28                 | 700                 | 2.01         | 20         | 0062328    | ●                                  |
|          |                    |            |                    |                    |                     |              | 40         | 0062327    | ●                                  |
| 75.0     | 5.75 ±1.00         | 86.5 ±1.5  | 10                 | 28                 | 750                 | 2.15         | 20         | 0200061    | 120                                |
|          |                    |            |                    |                    |                     |              | 40         | 0200062    | 120                                |
| 80.0     | 5.75 ±1.00         | 92.0 ±1.5  | 10                 | 28                 | 850                 | 2.43         | 20         | 0062336    | ●                                  |
|          |                    |            |                    |                    |                     |              | 40         | 0062337    | ●                                  |
| 89.0     | 5.75 ±1.00         | 101.0 ±1.5 | 10                 | 28                 | 900                 | 2.71         | 20         | 0062339    | ●                                  |
|          |                    |            |                    |                    |                     |              | 40         | 0062349    | ●                                  |
| 100.0    | 5.75 ±1.00         | 112.0 ±1.5 | 10                 | 28                 | 1000                | 3.00         | 20         | 0062341    | ●                                  |
| 110.0    | 5.75 ±1.00         | 121.5 ±2.0 | 5                  | 13                 | 1100                | 3.14         | 10         | 0200005    | 80                                 |
| 120.0    | 5.75 ±1.00         | 131.5 ±2.0 | 5                  | 13                 | 1200                | 3.41         | 10         | 0200006    | 20                                 |

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Digital version

