

VULCAIN +

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Luftslangar

För pneumatiska styranordningar och pneumatiska handverktyg som spikpistoler, färgsprutor m.m.

Egenskaper

- Ledande innergummi.
- Mycket flexibel och följsam speciellt i låga temperaturer.
- Lämplig för hett vatten.

Teknisk beskrivning

Innertub: EPDM, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: EPDM, blå, slät.

Temperaturområde: -40°C till +100°C.

Elektriska egenskaper: ledande innergummi, $R < 10^6 \Omega/m$.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
6.0 ±0.4	3.0	12.0 ±0.5	20	80	25	0.11	20	0129662	●
							40	0129663	●
							120	0129665	●
7.0 ±0.5	3.5	14.0 ±0.6	20	80	25	0.15	20	0129667	●
							40	0129668	3280
							120	0129669	3240
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	30	0.16	20	0129670	●
							40	0129671	●
							120	0129672	●
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	35	0.18	20	0129673	●
							40	0129675	●
							120	0129676	3240
10.0 ±0.5	4.0	18.0 ±0.6	20	60	40	0.23	20	0129678	●
							40	0129679	●
							120	0129680	●
12.0 ±0.6	4.0	20.0 ±0.7	20	60	60	0.26	20	5501021	●
							40	5501020	●
							120	5501019	2400

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Digital version

