

SUPERVRAC AL EC



MATERIAL HANDLING

Bulktransportslangar

Last- och lossningsslang för fordon till/från silo.

Tryckslang för slitande livsmedelsprodukter som bl.a. socker, mjöl, mjölkpulver, kreatursföda och även kemikalier (PVC, färgningsmedel, gödningsmedel, granulat) m.m.

Egenskaper

- Lätt och flexibel flatrullningsbar slang.
- Utmärkta avnötningsegenskaper.
- Ledande inner- och yttertub förlänger livslängden avsevärt speciellt när stora mängder transporteras snabbt genom slangen.
- Tack vare slangens elektriska ledningsförmåga, kan den användas i alla typer av ATEX - miljöer.

Teknisk beskrivning

Innertub: livsmedelskvalitet NBR, slitbeständig, vit, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: slit och väderbeständig NBR/PVC, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30°C till +80°C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub och yttergummi, $R < 10^8 \Omega/m$.

Konduktivitet säkerställs genom gummilager.

Inbyggd avledarvajer.



Standard och godkännande:

EU förordning n° 1935/2004.

Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 4.

FDA förordning 21 CFR 177.2600.

Franska lagstiftningen.

Övrig information

Denna slang har kontrollerats och godkänts av INERIS för användning i alla ATEX områden.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetsstryck bar	Sprängtryck bar	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
75.0	9.0 ±1.25	93.0 ±1.5	7	21	2.77	20	5513061	□
						40	5513062	●
89.0	6.0 ±1.00	101.0 ±1.5	7	21	2.07	20	5513063	●
						40	5513064	●
100.0	9.0 ±1.25	118.0 ±1.5	7	21	3.58	20	5513065	□
						40	5513066	●
110.0	6.0 ±1.25	122.0 ±1.5	7	21	2.53	20	5513067	●
						40	5513068	●
125.0	8.5 ±1.25	142.0 ±2	7	21	3.90	20	5513153	120
						40	5513154	120

□ Begränsad lagerhållning.

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Inpräglad märkning: vecka/år

Digital version

