

SUPERFLEX II

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Vatten/Sugapplikationer

Lätt superelastisk PVC sug- och tryckslang för många applikationer inom flera områden, t.ex. jordbruk, slamsugning, kemikalie och vatten.

Egenskaper

- Mycket god köldflexibilitet.
- Mycket flexibel konstruktion.
- Låg vikt.
- Mycket slitstark konstruktion.

Teknisk beskrivning

Innertub: PVC/NBR, svart, slät.

Armering: utanpåliggande PVC, grå.

Yttergummi: slitstarkt PVC, korrugerad.

Temperaturområde: - 40°C till + 60°C.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
51.0	4.7 ±0.25	61.0	2	10	0.7	160	50	5115032	□
63.0	4.9 ±0.30	73.0	1.8	9	0.7	210	50	5115040	□
76.0	5.1 ±0.35	86.0	1.8	9	0.7	250	50	5115048	□
102.0	6.6 ±0.70	115.0	1.3	6.5	0.6	335	30	5115064	□
127.0	7.8 ±1.50	143.0	1.1	5.5	0.6	410	30	5115080	□
152.0	8.2 ±1.60	168.0	0.9	4.5	0.6	500	20	5115096	□

□ Begränsad lagerhållning.

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

