



AQUA 10 HOT SD

AGRICULTURE & FORESTRY

Vatten/Avtappning

Avtappningsslang (varmvatten) för användning inom industri, bygg och jordbruk.

Teknisk beskrivning

Innertub: Värmebeständigt syntetgummi, svart, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: Värmebeständigt syntetgummi, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30°C till +100°C.

ID mm	YD mm		Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
25.0	35.0	±1	10	30	0.9	100	0.64	40	5503658	●
32.0	42.0	±1	10	30	0.9	120	0.78	40	5503659	●
38.0	48.0	±1	10	30	0.9	160	1.01	40	5503660	●
51.0	63.0	±1	10	30	0.9	200	1.57	40	5503661	●
63.0	75.0	±1	10	30	0.9	245	2.21	40	5503662	●
76.0	88.0	±1	10	30	0.9	320	2.43	40	5503663	●
102.0	116.0	±1.2	10	30	0.9	410	3.73	40	5503654	●
127.0	143.0	±1.2	10	30	0.9	510	5.82	40	5503655	●
152.0	169.0	±1.2	10	30	0.9	610	8.25	40	5503656	●
203.0	225.0	±1.2	10	30	0.8	1000	12.43	40	5503657	●
254.0	278.0	±1.6	10	30	0.8	1270	17.39	40	5503720	●

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

