

SUPERFLEX

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Vatten/Sugapplikationer

Superelastisk sug- och tryckslang för vatten, slam, sand, gödsel m.m. Används inom lantbruk, trädgårdsnäring, kemi- och cellulosaindustri, septitankbilar m.m. Lämplig för t.ex. dränering och avloppshantering.

Egenskaper

- Bra väderbeständighet.
- Flexibel vid låga temperaturer.
- Slät insida.
- Kemikaliebeständig.
- Kink- och deformationsbeständig.

Teknisk beskrivning

Innertub: super-elastic PVC, slät.

Armering: slagfast PVC.

Yttergummi: blå/röd, svagt korrugerad.

Temperaturområde: - 25°C till + 60°C.

Elektriska egenskaper: icke ledande.

Övrig information

Tekniska data gäller vid + 23 °C.

Vid + 50 °C, dividera sprängtryck med 2.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
25.0	3.6 ±0.20	32.0	6	18	0.9	100	50	5110516	□
32.0	4.1 ±0.20	40.0	6	18	0.9	130	50	5110520	□
38.0	4.1 ±0.25	46.0	5	15	0.9	155	50	5110524	50
51.0	4.6 ±0.25	60.0	4	12	0.9	200	50	5110532	□
63.0	5.15 ±0.25	73.0	4	12	0.9	260	50	5110540	□
76.0	5.3 ±0.30	86.0	3	9	0.9	310	50	5110548	50
90.0	5.8 ±0.50	102.0	3	9	0.9	360	30	5110555	□
102.0	6.5 ±0.50	115.0	3	9	0.8	410	30	5110564	□
127.0	6.95 ±0.50	141.0	2.5	7.5	0.8	510	30	5110580	□
152.0	8.25 ±0.70	168.0	2	6	0.6	610	20	5110596	□

□ Begränsad lagerhållning.

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

