

CALIKLER HT

MATERIAL HANDLING

Kompressorslangar för bulktransport

Luftförbindelse från kompressorer på alla typer av tanbilar för bulktransport av pulverprodukter.

Egenskaper

- Utmärkt flexibilitet och liten böjningsradie.
- Lämplig för alla typer av tankbilskompressorer/ boosters.
- Kan levereras med fabriksmonterade kopplingar.

Teknisk beskrivning

Innertub: värmebeständig EPDM, vit, slät.

Armering: högtemperatur beständig textil, stålspiral.

Yttergummi: väderbeständig EPDM, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30°C till +180°C.

Temporärt +240°C.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
50.0	7.0 ±1	64.0 ±1.5	3	18	0.8	125	1.81	20	0060213	●
								40	0060212	●
55.0	6.5 ±1	68.0 ±1.5	3	18	0.8	140	1.84	20	0200589	120
								40	0200588	120
60.0	6.5 ±1	73.0 ±1.5	3	18	0.8	150	1.98	20	0070666	120
								40	0070667	120
70.0	7.0 ±1	84.0 ±1.5	3	18	0.8	210	2.63	20	0200591	●
								40	0200590	120
75.0	7.5 ±1	90.0 ±1.5	3	18	0.8	225	2.96	20	0060215	●
								40	0060214	●
89.0	7.0 ±1	103.0 ±1.5	3	18	0.8	310	3.26	20	0200593	●
								40	0200592	120

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Digital version

