



VOLUDEC

OIL & GAS

Olja och petroleum/Bränsletillförsel

För lastning och lossning av petroleumprodukter.

Egenskaper

- En lätt flexibel slang som är väldigt slitbeständig.
- Kan levereras färdigkopplad med stansade, bronserade kopplingar, aluminium legerade puggar, eller kinkbeständig ståltråd.
- Slangdelarna är individuellt testade och kan levereras med hydrostatisk testcertifikat i överstämmelse med standarden.

Teknisk beskrivning

Innertub: olje och bensenbeständigt NBR/PVC, svart, slät.

Armering: flätad syntetisk textil.

Yttergummi: olje- och väderbeständigt NBR/PVC, svart, slät.

Temperaturområde: -30°C till +55°C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub, $R < 10^6 \Omega/\text{lg}$.

Standard och godkännande:

EN 1360:2013 typ 1.

Övrig information

Anpassade längder vid förfrågan.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
32.0 ±0.8	6.5	45.0 ±1.0	16	48	100	1.02	40	5513387	●
							50	5513388	●
							60	5513389	●
35.0 ±0.8	6.5	48.0 ±1.0	16	48	110	1.11	40	5513390	●
							50	5513391	●
							60	5513392	●
38.0 ±0.8	7.2	52.5 ±1.0	16	48	115	1.39	40	5513393	●
							50	5513394	●
							60	5513395	●
40.0 ±0.8	7.2	54.5 ±1.0	16	48	120	1.44	40	5513396	600
							50	5513397	600
							60	5513398	600
50.0 ±0.8	7.2	64.5 ±1.5	16	48	150	1.56	20	5513424	●
							30	5513425	300
							40	5513416	●

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Digital version

