

POLYOIL

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Oljeslangar

Bensin- och oljeslang för höga tryck, lämplig som oljereturslang i hydraulikapplikationer.

Även lämplig för hantering av lätta och tunga petroleumderivat, petroleumprodukter med aromathalt < 50%, frostsdyddsvätska, oljebemängd tryckluft, kemikalier, alkalier och saltvatten mm.

Egenskaper

- Utmärkt åldrings-, ozon- och väderbeständighet.
- Mycket goda tryckegenskaper.
- Specialgummi för att motstå petroleumprodukter med aromathalt <50%.
- Statisk ledningsförmåga säkerställs av gummislangen.

Teknisk beskrivning

Innertub: oljebeständigt NBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: olje- och väderbeständigt CR, svart, slät.

Temperaturområde: -30°C till +100°C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub och yttergummi, $R < 10^6 \Omega/m$.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetsstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
6.0 ±0.4	3.5	13.0 ±0.5	20	80	30	0.14	40	0060429	1720
							100	0060431	1700
							200	0120922	1600
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	80	34	0.17	20	0060432	■
							40	0060433	●
							100	0060435	●
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.6	20	80	38	0.19	20	0060436	●
							40	0060437	●
							100	0060439	●
13.0 ±0.6	4.0	21.0 ±0.7	20	80	45	0.28	120	0070951	3000
							20	0060440	●
							40	0060441	●
16.0 ±0.7	4.25	24.5 ±0.8	20	80	53	0.35	100	0060443	●
							20	0060444	●
							40	0060445	●
19.0 ±0.7	4.5	28.0 ±0.8	20	80	58	0.43	100	0060447	●
							20	0060448	●
							40	0060449	●
25.0 ±1.0	5.0	35.0 ±1.0	20	80	77	0.62	100	0060451	●
							20	0060452	●
							40	0060453	●
							80	0060454	●

■ Begränsad lagerhållning.

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Digital version

