

PETROVAST

OIL & GAS

Ångslangar

För professionell industriell rengöring och värmecirkulation av mättad och överhettad ånga.
Används inom petrokemisk, anläggnings-, varvs- och kemisk industri.

Egenskaper

- Allround ångslang.
- Mycket flexibel.
- Värmebeständig.
- Kemikaliebeständig.
- Slitstarkt och säkert utförande.
- Uppfyller internationell standard.

Teknisk beskrivning

Innertub: EPDM, svart, slät.

Armering: rostskyddsbehandlad stålfläta.

Yttergummi: EPDM, svart, vävmönstra.

Temperaturområde:

Vatten: -40°C till +120°C, WP=60bar.

Mättad ånga: +210°C/18bar.

Överhettad ånga: +230°C/18bar.

Elektriska egenskaper: ledande innertub och yttergummi, $R < 10^6 \Omega/\text{lg}$.

Standard och godkännande:

ISO 6134:2005 typ 2 klass A.

Övrig information

Andra längder och dimensioner kan erhållas, kontakta Trelleborg.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetsstryck (Ånga) bar	Arbetsstryck (vatten) bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
9.5 ±0.5	6.0	21.5 ±1.0	18	60	180	120	0.41	20	5014990	●
			18	60				40	5014991	●
13.0 ±0.5	6.0	25.0 ±1.0	18	60	180	130	0.48	20	5014992	●
			18	60				40	5014993	●
16.0 ±0.5	7.0	30.0 ±1.0	18	60	180	160	0.67	20	5014994	●
			18	60				40	5014995	●
19.0 ±0.5	7.0	33.0 ±1.0	18	60	180	190	0.77	15	5014982	□
			18	60				20	5014983	●
			18	60				40	5014984	●
			18	60				60	5014985	●
25.0 ±0.5	7.5	40.0 ±1.0	18	60	180	250	1.06	15	5014986	□
			18	60				20	5014987	●
			18	60				40	5014988	●
			18	60				60	5014989	●
32.0 ±0.5	8.0	48.0 ±1.0	18	60	180	320	1.38	20	5014996	●
			18	60				40	5014997	●
38.0 ±0.5	8.0	54.0 ±1.2	18	60	180	380	1.60	20	5014998	●
51.0 ±0.7	9.0	69.0 ±1.4	18	60	180	500	2.40	20	5014999	●
			18	60				40	5513540	●

□ Begränsad lagerhållning.

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

Inpräntad märkning



Digital version

