

VULPANE

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Gas- och svets slang

Gummislang för flytande butan-, propangas (lpg) för värmare, gasgrillar, lödning m.m.

Egenskaper

- Flexibel och låg vikt.
- Lång livslängd.
- Ozon- och väderbeständig.
- Flamsäker och tål heta svetsloppor.
- Höghållfast textil.
- Tydlig märkning med gassymbol och tillverkningsdatum.

Teknisk beskrivning

Innertub: NBR/SBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: EPDM, orange, slät.

Temperaturområde: -30°C till +80°C.

Standard och godkännande:

EN 559.

ISO 3821.

DG 3910.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetsstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
6.3 ±0.4	2.85	12.0 ±0.6	20	60	55	0.12	20	0200010	●
							40	0200009	●
							100	5501202	6600
							120	0200008	●
8.0 ±0.5	3.0	14.0 ±0.7	20	60	65	0.15	20	0200013	●
							40	0200012	●
							50	5012645	6600
							60	5012708	6660
							80	0129712	6640
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.7	20	60	70	0.18	100	5501203	●
							120	0200011	●
							20	0200551	□
							40	0200552	●
							120	0200553	●
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.7	20	60	75	0.20	20	0200016	●
							25	5010110	7000
							40	0200015	●
							100	5501204	7000
19.0 ±0.6	3.75	26.5 ±0.8	20	60	130	0.37	120	0200014	6960
							40	5503077	3600

□ Begränsad lagerhållning.

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Digital version

