



Kolvstångslös magnetcylinder, grundutförande och direktmontage

CY3B/CY3R

Gå till
mobil-
webben!



Media	Tryckluft, smord eller osmod (torr)
Filtreringsgrad	5 µm
Funktion	Dubbelverkande, (magnetkolv för CY3R)
Kolvhastighet	50-500mm/s
Arbetstemperatur	-10 till 60°C
Ändlågsdämpning	Gummidämpning

- Mycket kompakt konstruktion.
- Inget externt läckage.
- Tystgående.
- Lång livslängd.

Utan styrning

Beställningsnummer	Diameter [mm]	Standardslaglängd [mm]	Portstorlek	Arbetstryck (min/max) [MPa]
CY3B6- 	6	50, 100, 150, 200	M3	0,16-0,7 (1,6-7 bar)
CY3B10- 	10	50, 100, 150, 200, 250, 300	M5	
CY3B15- 	15	50, 100,150,200,250,300,350,400,450,500		
CY3B20TF- 	20	100, 150, 200, 250, 300,350,400, 450, 500, 600, 700, 800	G1/8	0,15-0,7 (1,5-7 bar)
CY3B25TF- 	25			0,14-0,7 (1,4-7 bar)
CY3B32TF- 	32			
CY3B40TF- 	40	100, 150, 200, 250, 300, 350,400, 450, 500, 600, 700, 800,900, 1000	G 1/4	0,12-0,7 (1,2-7 bar)
CY3B50TF- 	50			
CY3B63TF- 	63			

□ Slaglängd

Med glidstyrning

Beställningsnummer	Diameter [mm]	Standardslaglängd [mm]	Portstorlek	Arbetstryck (min/max) [MPa]
CY3R6-  	6	50, 100, 150, 200	M3	0,16-0,7 (1,6-7 bar)
CY3R10- 	10	50, 100, 150, 200, 250, 300	M5	
CY3R15-  	15	50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500		
CY3R20TF-  	20	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800	G1/8	0,15-0,7 (1,5-7 bar)
CY3R25TF-  	25	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800		0,14-0,7 (1,4-7 bar)
CY3R32TF-  	32	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800		
CY3R40TF-  	40	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800	G 1/4	0,12-0,7 (1,2-7 bar)
CY3R50TF- 	50	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800		
CY3R63TF- 	63	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800		

□ Slaglängd

Givare - 24 VDC, endast för CY3R

Beställningsnummer	Typ
D-A93L ●	Tungelement, LED, 3m kabel
D-A93SAPC ●	Tungelement, LED, M8-kontakt 0,5 m hane
D-M9PWL ●	Elektronisk PNP (2 färger), 3m kabel
D-M9PWSAPC ●	Elektronisk PNP (2 färger), M8-kontakt 0,5M hane
D-M9PWSAPC ●	Elektronisk PNP (2 färger), M12-kontakt 0,5M hane A-kod
BMG2-012 ●	Givarfäste