

SUPERMINES

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Luftslangar

Extra grov luftsslang för byggarbetsplatser, stenbrott etc.

Egenskaper

- Utmärkt slitage-, kink-, vrid- och utmattningsbeständighet.
- Utmärkt flexibilitet och väderbeständighet.
- God köldflexibilitet.
- ID≤25 mm lämplig för syrgastransport.
- Lätt att se och upptäcka tack vare det ljusa yttergummit.

Teknisk beskrivning

Innertub: SBR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: SBR, gul, slät för ID≤25mm, vävmönstrat för ID>25mm.

Temperaturområde: -30°C till +70°C.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
7.0 ±0.50	3.5	14.0 ±0.6	20	80	24.5	0.17	20	0072917	●
							40	0072918	1480
							80	0072919	1440
10.0 ±0.50	4.75	19.5 ±0.6	20	80	35	0.33	20	0072923	●
							40	0072924	●
							80	0072925	1520
13.4 ±0.60	4.85	23.1 ±0.7	20	60	48	0.41	20	0072929	●
							40	0072928	●
							80	0072927	2560
16.4 ±0.70	5.85	28.1 ±0.7	20	60	65	0.61	20	0072939	●
							40	0072938	1560
							80	0072937	1520
19.4 ±0.70	5.85	31.1 ±0.8	20	60	77	0.69	20	0072949	●
							40	0072948	●
							80	0072947	●
25.0 ±1.00	7.0	39.0 ±1.1	20	60	102	1.03	20	0072969	●
							40	0072968	●
							80	0072967	1520
35.0 ±1.00	8.0	51.0 ±2.0	20	80	250	1.57	20	0072979	200
							40	0072983	200
50.0 ±1.25	9.0	68.0 ±2.5	20	80	350	2.44	20	0072991	200
							40	0072994	200

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

7-25mm



35-50mm



Digital version

