

TRELLVAC Handler MD

CONSTRUCTION & MINING EQUIPMENT

Sug- och materialtransportslangar

Arbets slang till saneringssugbilar för materialtransport genom tryck eller vakuum av grövre slitande material som spån, damm, stenskrivor, grus, sand m.m.

Egenskaper

- Lätt och flexibel konstruktion.
- Mycket god slitstyrka.

Teknisk beskrivning

Innertub: slitagebeständig NR, svart, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Ytergummi: slit och väderbeständig SBR, svart, korrugerad.

Temperaturområde: -30°C till +90°C.

Elektriska egenskaper: icke ledande innergummi.

Övrig information

YD mätt på toppen av korrugeringen.

ID mm	YD mm	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
51.0	63.0 ±1.5	0.9	300	1.13	12	5501133	36
76.0	89.0 ±1.5	0.9	350	1.81	12	1776690	●
102.0	115.0 ±1.5	0.9	400	2.65	12	1776700	●
127.0	141.0 ±1.5	0.9	500	3.46	12	1973590	●
152.0	166.0 ±1.5	0.9	600	4.23	12	1776710	●
178.0	191.0 ±1.5	0.9	700	4.95	12	2303130	12
204.0	219.0 ±1.5	0.9	800	6.45	12	1776720	12

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Digital version

