

BF50

NBR

NITRILGUMMI



Användningsområde

Ett medelhårt NBR för tätning mot mineraloljor med högt parafiniskt innehåll. Vid aggressiva högaromatiska oljor rekommenderas BS08.

Egenskaper

- Beständigt mot parafinisk olja
- Beständigt mot icke oxiderande syror

Teknisk beskrivning

Material: BF50.

Färg: Svart.

Densitet, riktvärde: 1.35g/cm³.

Hårdhet: 65 Shore A ±5.

Temperatur i torr luft: -25 °C till +90 °C.

Tjocklek mm	Polyamid vävinlägg	Längd m	Bredd mm	Vikt kg/m ²	Vikt kg/rulle	Artikel nummer
1,0	-	10	1400	1,35	18,9	0200530
1,5	-	10	1400	2,03	28,42	0200531
2,0	-	10	1400	2,70	37,8	0200532
3,0	-	10	1400	4,05	56,7	0200518
4,0	-	10	1400	5,40	75,6	0200519
5,0	-	10	1400	6,75	94,5	0200520
6,0	-	10	1400	8,10	113,4	0200533
8,0	-	5	1400	10,8	75,6	0200534
10,0	-	5	1400	13,5	94,5	0200546
12,0	-	5	1400	16,2	113,4	5012511
15,0	-	5	1400	20,25	141,75	5012512
20,0	-	5	1400	27,00	189,0	5012513
1 inlägg						
2,0	1	15	1400	3,0	63,0	5009270
3,0	1	10	1400	4,5	63,0	5009271
2 inlägg						
4,0	2	10	1400	6,0	84,0	5009272
5,0	2	10	1400	7,5	105,0	5009273