

CITERDIAL

PROCESSING EQUIPMENT

Livsmedelsindustrin/Transportslangar

För mjölkhantering: tankbilar för mjölkhämtning och transport.

Lossningsstationer och annan utrustning på mejerier.

Även transport av andra flytande livsmedel; vin, öl, cider, fruktjuice, vinäger, alkohol upp till 96%, mm, med undantag av feta livsmedel och oljor.

Egenskaper

- Extremt flexibel och tillåter mycket snäva böjningsradier utan att kinka.
- Slät, vit innetub som inte befrämjar bakterietillväxt.
- Liten påverkan av temperaturväxlingar.
- Hög motståndskraft mot rengöringsmedel med temperaturer upp till +110°C (under max 10 minuter).
- Slitstarkt yttergummi.
- Innehåller inga ftalater.

Teknisk beskrivning

Innetub: livsmedelskvalitet NR, vit, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: väder- och slitbeständig NR, blå, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30°C till +80°C.

Standard och godkännande:

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.

FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.

Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 2.

Franska lagstiftningen.

Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

Kopplingar/tillbehör

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

ID mm		YD mm		Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
25.0	-0/+1	36.0	±1.0	6	18	0.9	50	0.70	20	0122924	●
									40	0127209	●
32.0	-0/+1	43.0	±1.0	6	18	0.9	64	0.82	13.3	0070653	▣
									40	0123639	●
38.0	-0/+1	49.0	±1.0	6	18	0.9	76	1.14	13.3	0060068	●
									40	0060069	●
40.0	-0/+1	51.0	±1.0	6	18	0.9	80	1.27	13.3	0060072	●
									40	0060074	●
45.0	-0/+1	56.0	±1.0	6	18	0.9	90	1.38	20	0060141	▣
									40	0060142	●
51.0	-0/+1	63.0	±1.5	6	18	0.9	102	1.79	13.3	0060777	●
									15	0060776	●
									40	0060775	●
53.0	-0/+1	65.0	±1.5	6	18	0.9	106	1.85	13.3	0060079	▣
									15	0060080	▣
									40	0060082	●
60.0	-0/+1	72.0	±1.5	6	18	0.9	120	2.09	13.3	0060083	▣
									40	0060085	●
63.0	-0/+1	75.0	±1.5	6	18	0.9	126	2.17	13.3	0060086	●
									15	0060087	●
									40	0060089	●
70.0	-0/+1	83.5	±1.5	6	18	0.9	140	2.62	13.3	0060090	●
									40	0060092	●
76.0	-0/+1	89.5	±1.5	6	18	0.9	152	3.03	13.3	0060788	●
									40	0060787	●
89.0	-0/+1	103.0	±1.5	6	18	0.9	315	3.39	20	0060097	80
									40	0060070	80
100.0	-0/+1	114.0	±1.5	6	18	0.9	350	3.67	20	0060099	●
									40	0060071	●
125.0	-0/+1	145.5	±1.5	6	18	0.9	450	6.05	10	0060202	●
									20	0060203	●
150.0	-0/+1	171.5	±1.5	6	18	0.9	530	7.02	10	0060204	●
									20	0060205	●

□ Begränsad lagerhållning.

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Präglad märkning: TRELLEBORG - CITERDIAL - FDA - ND - WP 6bar - vecka/år - batch number - Made in France

Digital version

