

SOLVYKLER

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Lösningssmedel/Färger/Lack

Tryckslang för ester, ketoner, alkoholbaserade färger och flertalet kemikalier. lämplig som luftslang för lufttillförsel till målarprutor m.m.

Egenskaper

- Utvändigt beständig mot stänk av korrosiva kemikalier.
- Silikonfri.
- Flexibel vid alla temperaturer.
- Antistatisk tub.

Teknisk beskrivning

Innertub: kemikaliebeständigt EPDM, svart, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: Kemikalie- och väderbeständig EPDM, grön, slät.

Temperaturområde: -30°C till +100°C.

Elektriska egenskaper: antistatisk tub, $R < 10^6 \Omega/m$.

Kopplingar/tillbehör

Special kopplingar för färgsprutningsslang rekommenderas.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.13	20	0060304	□
							40	0060305	●
							80	0060306	3200
							120	0060307	3240
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.16	20	0060308	□
							40	0060309	●
							80	0060310	3280
							120	0060311	3240
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	85	0.17	20	0060281	□
							40	0060282	●
							80	0060283	3280
							120	0060285	3240
10.0 ±0.5	4.0	18.0 ±0.6	20	60	90	0.22	20	0060312	□
							40	0060313	●
							80	0060314	3280
							120	0060315	3240
13.0 ±0.6	4.0	21.0 ±0.7	20	60	110	0.27	20	0060718	□
							40	0060719	●
							80	0060720	2400
							120	0060721	●
16.0 ±0.8	4.0	24.0 ±1.0	20	60	130	0.32	20	0070139	1200
							40	0070140	1200
							80	0070141	1200
20.0 ±0.8	4.5	29.0 ±1.0	20	60	150	0.44	20	0070142	□
							40	0070143	●
							80	0070144	●
25.0 ±1.2	4.5	34.0 ±1.5	20	60	170	0.54	20	0070145	□
							40	0070146	●
							80	0070147	800

□ Begränsad lagerhållning.

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Digital version

