



AGRICULTURE & FORESTRY

Vatten/Avtappning

Avtappningsslang som används för industrivatten, avloppsvatten och jordbruksmaskiner.

Teknisk beskrivning

Innertub: syntetiskt gummi, svart, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: syntetiskt gummi, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30°C till +80°C.

ID mm	YD mm		Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
25.0	35.0	±1	10	30	0.9	100	0.71	40	5503700	●
32.0	42.0	±1	10	30	0.9	120	1.01	40	5503701	●
38.0	48.0	±1	10	30	0.9	160	1.19	40	5503702	●
51.0	63.0	±1	10	30	0.9	200	1.72	40	5503703	●
63.0	75.0	±1	10	30	0.9	245	2.23	40	5503704	●
76.0	88.0	±1	10	30	0.9	320	2.57	40	5503705	●
90.0	103.0	±1.2	10	30	0.9	360	3.36	40	5503706	●
102.0	116.0	±1.2	10	30	0.9	410	4.05	40	5503695	●
127.0	143.0	±1.2	10	30	0.9	510	5.82	40	5503696	●
152.0	169.0	±1.2	10	30	0.9	610	7.66	40	5503697	●
203.0	225.0	±1.6	10	30	0.8	1000	13.28	40	5503698	●
254.0	276.0	±1.6	10	30	0.8	1270	19.17	40	5503699	●

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

