

BIOVAST

PROCESSING EQUIPMENT

Livsmedelsindustrin/Rengöringsslangar

För rengöring med ånga vid temperaturer upp till +165°C och varmvattensrengöring inom livsmedelsbranschen. Också lämplig att transportera varmt flytande livsmedel. Lämpligt för slangupprullare.

Egenskaper

- En slang speciellt framtagen för mejerier, slakterier, fiskeindustrier etc.
- Väldigt flexibel.
- Yttergummi som inte färgar av sig.
- Yttergummit är beständigt mot animaliskt och vegetabiliskt fett.
- Innehåller inga ftalater.

Teknisk beskrivning

Innertub: livsmedelskvalitet oljeresistent NBR, vit, slät.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: olje- och väderbeständig NBR/PVC, blå, slät.

Temperaturområde:

Vatten: -20°C till +100°C, WP=20bar.

Mättad eller överhettad ånga: +165°C/6bar.

Standard och godkännande:

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.

FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.

Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 2.

Franska lagstiftningen.

Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

Övrig information

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

ID mm	YD mm	Arbetstryck (Ånga) bar	Arbetstryck (vatten) bar	Sprängtryck bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
13.0 ±0.8	23.0 ±0.9	6	20	60	65	0.36	20	0200331	●
		6	20				40	0200332	●
		6	20				60	0071327	●
		6	20				80	0200328	●
16.0 ±1.0	26.0 ±1.0	6	20	60	85	0.43	20	0200333	●
		6	20				40	0200334	●
		6	20				80	0200329	●
		6	20				80	0200335	●
19.0 ±1.0	31.0 ±1.0	6	20	60	100	0.59	20	0200335	●
		6	20				40	0200336	●
		6	20				80	0200330	●
		6	20				80	0200337	●
25.0 ±1.0	37.0 ±1.0	6	20	60	125	0.69	20	0200337	●
		6	20				40	0200338	●

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Inpräglad märkning: vecka/år - batch number - 165°C - 6BAR

Digital version

