

KLEGAINE GM1V

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Industridammsugslangar/PVC

Ultralätt brandbeständig slang för ventilation och utsugning på arbetsstationer av ångor, heta partiklar m.m.

Egenskaper

- Låg vikt och enkel att hantera.
- Utvändig spiral ger skydd mot nötning.
- Mycket komprimerbar och därför lätt att transportera och förvara.
- Sluten konstruktion.
- Vätskor kommer inte i kontakt med den inbäddade stålspiralen (resistent mot korrosion).

Teknisk beskrivning

PVC-belagd glasfiberväv, grå.

Armering: Korrosionsbeständig inbäddad stålspiral.

Temperaturområde: -30°C till +100°C.

Standard och godkännande:

Brandbeständig enl. fransk standard M1.

Kopplingar/tillbehör

Standard: kopplas med klämmor.

Övrig information

Teknisk data gäller vid 20°C arbetstemperatur.

ID mm	Godstjocklek mm	Arbetsstryck bar	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
51.0	0.25 ±0.02	0.85	0.32	30	0.40	10	0085280	10
60.0	0.25 ±0.02	0.68	0.22	36	0.50	10	5009153	10
65.0	0.25 ±0.02	0.68	0.22	38	0.55	10	0084009	10
76.0	0.25 ±0.02	0.47	0.14	45	0.60	10	5009154	10
80.0	0.25 ±0.02	0.43	0.12	48	0.63	10	0085281	10
90.0	0.25 ±0.02	0.3	0.08	52	0.64	10	0085282	10
102.0	0.25 ±0.02	0.3	0.08	60	0.65	10	0085283	10
127.0	0.25 ±0.02	0.21	0.05	75	0.80	10	0085284	10
152.0	0.25 ±0.02	0.16	0.04	90	0.90	10	0085285	10
160.0	0.25 ±0.02	0.14	0.03	96	0.94	10	0085219	10
180.0	0.25 ±0.02	0.12	0.02	108	1.05	10	0084010	10
203.0	0.25 ±0.02	0.1	0.02	120	1.21	10	0085286	10
254.0	0.25 ±0.02	0.07	0.01	175	1.70	10	0085287	10
305.0	0.25 ±0.02	0.05	0.01	210	2.13	10	0085288	10
407.0	0.25 ±0.02	0.03	0.01	280	2.90	5	5009155	●
508.0	0.25 ±0.02	0.02	0.01	400	3.90	5	5009156	5

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

