

ALIKLER D

PROCESSING EQUIPMENT

Livsmedelsindustrin/Transportslangar

Högtrycksslang för flytande livsmedel som olja, fett, vin, öl, cider, juice samt alkohol med max. koncentration upp till 96%.

Används för utrustning till lastkajer, process- och tappningsanläggningar samt på tankbilar.

Egenskaper

- Slät vit innertub som inte befrämjar bakterietillväxt.
- Återtar sin form efter deformation.
- Liten påverkan av temperaturväxlingar.
- Tål rengöringsmedel med temperaturer upp till +130°C (under flera minuter).
- Slitstarkt och smutsavstötande yttergummi.
- Innehåller inga ftalater.

Teknisk beskrivning

Innertub: Livsmedelskvalitet oljeresistent NBR, vit, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad PET- spiral för ID ≥ 50 mm.

Yttergummi: olje- och väderbeständig NBR/PVC, blå, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30°C till +100°C.

Standard och godkännande:

EU förordning No. 1935/2004, 2023/2006.

FDA förordning No. 21 CFR 177.2600.

Tyska lagstiftningen: BfR rekommendation XXI kat. 2.

Franska lagstiftningen.

Alla relevanta migrationstester (Frankrike och FDA) utförda och kompatibla med Franska institutet i Poitiers (IANESCO).

Kopplingar/tillbehör

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

ID mm	YD mm	Arbetsstryck bar	Sprängtryck bar	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Max. längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
32.0 -0/+1	44.0 ±1.5	15	40	0.7	220	1.00	20	0061567	●
							40	0061568	●
38.0 -0/+1	51.0 ±1.5	15	40	0.7	265	1.20	20	0061569	●
							40	0061570	●
50.0 -0/+1	66.0 ±1.5	15	40	0.7	300	1.97	20	0061571	●
							40	0061572	●
63.0 -0/+1	79.0 ±1.5	15	40	0.7	450	2.38	20	0061573	●
							40	0061574	●
75.0 -0/+1	91.0 ±1.5	15	40	0.7	525	2.85	20	0061575	●
							40	0061576	●
100.0 -0/+1	117.0 ±1.5	15	40	0.7	700	3.81	20	0061577	●
							40	0061578	●

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



Präglad märkning: TRELLEBORG - ALIKLER D - FDA - ND - WP 10bar - vecka/år - batch number - Made in France

Digital version

