

PUMPADUKT S

OIL & GAS

Olja och petroleum/Bulktransport

Används som tankbilsslang och bunkringsslang för både on- och offshore, lastning och lossning av petroleumprodukter, olja och bensin med aromathalt upp till 50%. Även för lastning och lossning av järnvägstankvagnar, tankning av båtar m.m. Fasta installationer i olika branscher.

Egenskaper

- Robust och flexibel.
- Slitstarkt yttergummi med utmärkt olje- och väderbeständighet.
- Ledande innergummi, stålspiralen kan anslutas till kopplingarna.

Teknisk beskrivning

Innertub: olje- och bensinbeständigt NBR, svart, slät.

Armering: flätad syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: olje- och väderbeständigt CR, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -40°C till +100°C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub och yttergummi, $R < 10^6 \Omega/\text{lg}$.



Standard och godkännande:

EN 12115, EN 1761.

Övrig information

Denna slang har kontrollerats och godkänts av INERIS för användning i alla ATEX områden.


För säker användning ska slangkopplingen vara jordad med ett motstånd lägre än $10^6 \Omega$.

ID > 100 mm: ingår inte i EN 12115 och EN 1761.

ID mm	Godstjocklek mm	YD mm	Arbetstryck bar	Sprängtryck bar	Max. vakuum bar	Böjningsradie mm	Vikt kg/m	Längd m	Artikel nr	Lager (●) eller min. order m
19.0 ±0.5	6.0	31.0 ±1.0	16	64	0.9	125	0.78	20	0070697	160
								40	0127948	160
25.0 ±0.5	6.0	37.0 ±1.0	16	64	0.9	150	0.90	20	0070698	160
								40	0126887	160
32.0 ±0.5	6.0	44.0 ±1.0	16	64	0.9	175	1.13	20	0070699	160
								40	0125268	160
38.0 ±0.5	6.5	51.0 ±1.0	16	64	0.9	225	1.43	20	0125789	200
								40	0125633	●
40.0 ±0.6	6.5	53.0 ±1.0	16	64	0.9	240	1.46	20	0070782	160
								40	0070783	160
50.0 ±0.6	8.0	66.0 ±1.2	16	64	0.9	275	2.28	20	0128982	●
								40	0125686	●
63.0 ±0.6	8.0	79.0 ±1.2	16	64	0.9	300	2.99	20	0070702	■
								40	0123723	●
65.0 ±0.6	8.0	81.0 ±1.2	16	64	0.9	320	3.03	20	0070703	120
								40	0126007	120
75.0 ±0.6	8.0	91.0 ±1.2	16	64	0.9	350	3.69	20	0125324	●
								40	0124813	●
80.0 ±0.8	8.0	96.0 ±1.6	16	64	0.9	370	3.87	20	0070704	120
								40	0124285	120
100.0 ±0.8	8.0	116.0 ±1.6	16	64	0.9	450	4.78	20	0125717	●
								40	0128995	●
125.0 ±1.0	10.0	145.0 ±2.0	16	48	0.9	650	6.68	20	0096677	80
150.0 ±1.0	11.0	172.0 ±2.0	16	48	0.9	750	8.39	20	0070705	●

■ Begränsad lagerhållning.

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).



och inpräntning för ID 19 till 100 mm: TRELLEBORG - NBR1 - EN 12115:2011 - EN 1761:1999 - SD - ND - WP 16bar - Ω - -40 TO +100°C - månad/år - batch number
och inpräntning för ID 125 till 150 mm: TRELLEBORG - PUMPADUKT S - NBR1 - SD - ND - WP 16bar - Ω - månad/år - batch number

Digital version

